



电热恒温水浴锅-HH-S系列



元博品系

电热恒温水槽-SSW系列



元博品系

三孔三温水槽-DK-8D



佰博品系



上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



电热恒温水浴锅 >>

HH.S系列

应用范围

本系列产品可供医学院校检查化验病理血清和工矿企业, 科研单位作精密恒温 and 辅助加热。

产品特点

- 本系列产品外壳采用优质钢板制成, 表面喷塑, 内胆采用不锈钢板
- 温控系统选用高精度传感器和集成元件, 电路经过精心设计, 使控温精确可靠
- 具有关键电子元器件诊断功能



电热恒温水槽 >>

SSW系列

应用范围

本系列产品可供医学院校检查化验病理血清和工矿企业, 科研单位作精密恒温 and 辅助加热。

产品特点

- 本系列产品外壳采用优质钢板制成, 表面喷塑, 内胆采用不锈钢板, 温控系统选用高精度传感器和集成元件, 电路经过精心设计, 使控温精确可靠



三孔三温水槽 >>

DK-8D

应用范围

供医学院校, 工矿企业和科研单位等作精密恒温、辅助加热、基因扩增等。

产品特点

- 采用不锈钢内胆, 顶盖, 造型新颖、美观
- 三孔独立控制温度
- 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片, 高灵敏、高精度铂电阻传感器, 具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能; 定时时间长达99小时
- 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆; 温度显示校正, 自诊断动态控制技术



性能参数	型号	HH.S11-1	HH.S11-2	HH.S11-4	HH.S11-6	HH.S11-8	HH.S21-4	HH.S21-6	HH.S21-8	SSW-420-2S	SSW-600-2S	DK-8D
功率/电压	输入功率(W)	300	500	1000	1500	2000	800	1200	1500	500	700	300X3
	电压(V)	AC220V 50Hz										
性能指示	跟踪报警(°C)	+2±0.5										
	控温范围(°C)	RT+5-100°C										RT+5-99
	温度精度(°C)	1										0.1
	波动度(°C)	±1								±0.2		±0.3
	均匀度(37°C)	/										±0.5
	定时时间(开/关)	/										1分钟-99小时
内胆尺寸	长度(mm)	160	305	600	900	1200	305	470	600	415	600	150X3
	宽度(mm)	160	160	170	170	170	305	305	290	175	290	140X3
	高度(mm)	130	130	120	120	120	130	130	120	145	190	120X3
外形尺寸	长度(mm)	200	345	635	935	1230	345	510	635	565	745	620
	宽度(mm)	200	200	205	205	205	345	345	320	220	340	260
	高度(mm)	210	210	225	225	225	210	210	225	260	295	240
货运信息	毛重(kg)	3.4	5.1	9	12.6	22.4	7.3	9	12	9	16	9.6
	净重(kg)	2.9	4.5	7.9	11.2	14.3	6.2	7.8	10.6	8	15	8.2
	外包装尺寸(mm)	270x270 x270	410x270 x270	700x270 x270	990x270 x270	1340x300 x320	410x410 x270	570x410 x270	705x410 x270	660x320 x340	860x440 x380	710x325 x310

注:外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。